



FAU 740 Udsuger

Det bærende element i FAU740 udsugeren er de nyligt udviklede rørsystem, som reducerer transportomkostningerne med 80%. Rørsystemet er fremstillet i et højisolerende og støjdæmpende materiale som giver en særdeles stærk og formstabil ventilationsenhed. Panelets styrke gør den selvbærende ved montage, og derfor enkel og problemfri at montere i enhver loftskonstruktion. Rørsystemet er opbygget i sektioner af hver 115 cm længde, og kan derfor forlænges til en hvilken som helst given længde.

Præcisionen i fremstillingsprocessen gør rørsystemet særdeles let at samle og montere, og resultatet er en højt ydende loftmonteret udsugningsenhed. Enkel og logisk opbygget, driftsikker, stærk i konstruktionen og vedligeholdelsesfri.

Balanceret ventilation

Undertryksventilation

Gardinsystemer



FAU 740 udsugeren leveres med tre forskellige ydelser:

Tekniske specifikationer				
	Motor 3 x 230 / 400V	1,10 A	1,90 A	2,85 A
	Akseffekt	0,3 kW	0,6 kW	0,9 kW
Ventilator 920 omdr.	Ydelse ved 0 Pa	15.000 m ³ /h	18.000 m ³ /h	21.500 m ³ /h
	Vinge	37,5°	45°	45°
Rør	Diameter	760 / 740 mm		
Spjæld	Sommerfugl / drejespjæld	765 / 735 mm		
Materiale	ABS og rustfrit stål			
Beslag	Rustfri stål AISI 304 / A2			

